

-GENESIS- Cable de alarma contra incendios con potencia limitada y clasificación Riser

16 AWG 2 conductores sólidos blindados

Clasificaciones	FPLR, CL3R, FT4, resistente a la luz solar
Aprobaciones	Listado por UL
Construcción	
Conductor	16 AWG de cobre desnudo sólido
Número de conductores	2
Aislamiento	Polipropileno (0.008" nom.)
Colores del aislamiento	Negro, Rojo
Longitud de trenzado	2.75" nom.
Blindaje	Lámina de aluminio/Mylar con drenaje de cobre estañado de 24 AWG
Cordón rasgador	Sí
Cubierta	PVC (0.015 " nom.)
Diámetro total	0.176" nom.
Leyenda impresa	GENESIS P/N 4406 2C 16AWG SHIELDED E175105 (UL) FPLR OR CL3R FT4 SUN RES 75C (RoHS) W/O# XXXXXX-XXXXXXX XXXXFT ABCDEF123456789
Propiedades	
Tensión de operación	300 Voltios máx.
Resistencia CC	4.1 Ohms/1000' a 20°C
Capacitancia	41.7 pF/ft. nom.
Impedancia	37 Ohms nom.
Temperatura	-20°C a 75°C
Clasificación de flamabilidad	UL 1666 (Riser); CSA C22.2 No. 2556 (FT4)
Cumple con RoHS	Sí
País de origen	USA