

GABINETE DE PARED 6U-A 1 ventiladorv

Características

1. Marco soldado, estructura fiable
2. Puerta frontal de vidrio templado reversible de 5 mm con cerradura.
3. Los paneles laterales extraíbles con pasadores laterales, las cerraduras laterales son opcionales para la protección.
4. Instalación en pie o en pared.
5. Instalación y mantenimiento fáciles y rápidos.
6. Entradas de cable tanto en la cubierta superior como en el panel inferior.



Especificaciones

1. Material: acero laminado en frío SPCC
2. Grosor: Barras de montaje: 1.5mm; Otros: 1.2mm
3. Acabado superficial: Desengrase, decapado, fosfórico, recubierto de pintura en polvo
4. Capacidad de carga estática: 60kgs

Normas

- ANSI / EIA RS-310-D
- IEC60297-2
- DIN41494, PARTE 1
- DIN41494, PART7
- Compatible con las normas internacionales 19", ETSI

Accesorios



Modelo	Ancho (mm)	Profundidad(mm)	Altura sin ruedas(mm)	Capacidad
GAB.6U	540	450	313	6U

Partes

Especificaciones	Cant	Unid	Material	Acabado
Vidrio perforado	1	pc	SPCC	Pintura en polvo
Paneles removibles	2	pc	SPCC	Pintura en polvo
Marco	1	pc	SPCC	Pintura en polvo
Tapa entrada de cable	2	pc	SPCC	Pintura en polvo
Panel de montaje	1	pc	SPCC	Pintura en polvo
Panel trasero	1	pc	SPCC	Pintura en polvo
Rienes de montaje	4	pc	SPCC	Pintura en polvo
Tornillos y tuercas	20	set	-----	-----