


# Especificaciones técnicas

Cumplimiento de normas	<b>EN 50131 (Grade 2)</b> <b>PD 6662:2017</b>	Compatibilidad	<b>Hubs</b> <b>Hub 2 (2G)</b> <b>Hub 2 (4G)</b> <b>Hub 2 Plus</b> <b>Hub Hybrid (2G)</b> <b>Hub Hybrid (4G)</b>  <b>Dispositivos</b> <b>Todos los dispositivos inalámbricos Ajax</b>  <b>Repetidores de señal</b> <b>ReX 2 no se conecta a otros repetidores</b>
Canales de comunicación	 <b>Tecnología de comunicación Jeweller</b>	Tansmisión de datos	<b>Velocidad de transmisión de alarmas</b> <b>0,3 s</b>

Canales de comunicación

 **Tecnología de comunicación Wings**

**Ethernet**

Enchufe 8P8C

Hasta 100 Mb/s

**Bandas de frecuencia de radio**

**866,0-866,5 MHz**

**868,0-868,6 MHz**

**868,7-869,2 MHz**

**905,0-926,5 MHz**

**915,85-926,5 MHz**

**921,0-922,0 MHz**

Según la región de venta

**Potencia radiada aparente (PRA) máxima**

:::20 mW

**Alcance de comunicación por radio**

hasta 1700 m

En espacios abiertos

**Intervalo de sondeo**

12-300 s

Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en las apps Ajax

**Protección contra falsificación**

Autenticación de dispositivos

**Protección contra inhibición**

Salto de radiofrecuencia

Cambio automático del canal de comunicación en caso de pérdida de conexión

Tansmisión de datos

**Velocidad de transmisión de fotos a través de Wings**

hasta 18 s

Depende de los parámetros del sistema

**Velocidad de transmisión de fotos por Ethernet**

hasta 10s

Depende de los parámetros del sistema

<p>Alimentación</p> <p><b>Alimentación principal</b> 100-240 V, 50/60 Hz</p> <p><b>Alimentación de reserva</b> Li-Ion con capacidad de 2 Ah Hasta 38 horas cuando no está conectado a través de Ethernet Hasta 12 horas cuando está conectado a través de Ethernet</p>	<p>Instalación</p> <p><b>Rango de temperatura de funcionamiento</b> de -10 °C a +40 °C</p> <p><b>Humedad de operación</b> hasta 75 %</p> <p><b>Clasificación de protección</b> IP20</p>
<p>Carcasa</p> <p><b>Color</b> blanco, negro</p> <p><b>Dimensiones</b> 163 x 163 x 36 mm</p> <p><b>Peso</b> 410 g</p> <p><b>Alarma antisabotaje</b></p>	<p>Contenido</p> <p>ReX 2 Jeweller Panel de montaje SmartBracket Cable de alimentación Cable Ethernet Kit de instalación Guía rápida</p>