

Especificaciones técnicas

Comunicación con panel de control o repetidor	Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 866,0 - 866,5 MHz 868,0 - 868,6 MHz 868,7 - 869,2 MHz 905,0 - 926,5 MHz 915,85 - 926,5 MHz 921,0 - 922,0 MHz Según la región de venta Potencia radiada aparente {PRA) máxima 20 mW	Compatibilidad	Paneles de control Hub Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Repetidores ReX ReX2
---	---	----------------	--

Comunicación con panel de control o repetidor	Alcance de comunicación hasta 1300 m En espacios abiertos Intervalo de sondeo 12-300 s Ajustada por PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax Protección contra falsificaciones Autenticación de dispositivos	Instalación	Rango de temperatura de funcionamiento de 0°C a +50°C Humedad de funcionamiento hasta 100 % Clasificación de protección IP65
Alimentación	Batería 2 baterías AAA preinstaladas Duración de las baterías hasta 5 años	Carcasa	Color blanco, negro Dimensiones 56 x 56 x 14 mm Peso 40 g
Contenido	LeaksProtect Jeweller 2 pilas AAA Preinstaladas Guía rápida		