

Especificaciones técnicas

Cumplimiento de normas	EN 50131 (Grado 2) PD 6662:2017	Compatibilidad	Hubs todos los hubs Ajax Repetidores No se proporciona conexión de un repetidor a otro
Comunicación con panel de control y repetidores	Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 866,0 - 866,5 MHz 868,0 - 868,6 MHz 868,7 - 869,2 MHz 905,0 - 926,5 MHz 915,85 - 926,5 MHz 921,0 - 922,0 MHz Depende de la región de venta Potencia radiada aparente (PRA) máxima ::: 20 mW Alcance de comunicación hasta 1800 m en espacios abiertos Intervalo de sondeo 12-300 s Ajustado por PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax Velocidad de envío de alarmas y eventos 0,3 s	Alimentación	Alimentación principal 110-240 Vr.J, 50/60 Hz Alimentación de reserva Li-ion 2 Ah Hasta 35 horas de funcionamiento autónomo

Comunicación con panel de control y repetidores	Protección contra falsificaciones Autenticación de dispositivos Protección contra inhibición Salto de frecuencia	Instalación	Rango de temperatura de funcionamiento de -10° C a +40° C Humedad de funcionamiento hasta 75 % Clasificación de protección IPSO
Carcasa	Colores blanco y negro Dimensiones 163 x 163 x 36 mm Peso 330 g Alarma antisabotaje	Contenido	ReX Jeweller Panel de montaje SmartBracket Cable de alimentación Kit de instalación Guía rápida