

AL624

Fuente de alimentación lineal / cargador

Descripción:

La fuente de alimentación / cargador Altronix AL624 convierte una entrada de AC de bajo voltaje en una salida de 6VDC, 12VDC o 24VDC. Esta fuente de alimentación de uso general tiene una amplia gama de aplicaciones para control de acceso, seguridad y accesorios de sistemas de CCTV que requieren energía adicional.



AL624

Especificaciones

Entrada

Voltaje 16VAC a 24VAC, 20VA a 40VA.

Salida

Voltaje 6VDC/12VDC/24VDC seleccionable
Corriente: 6VDC o 12VDC @ 1.2A corriente suministrada o 24VDC @ 0.75A corriente suministrada.

Otro Protección contra cortocircuito y sobrecarga térmica. Filtrado y regulado.

Batería de respaldo (no incluida)

Tipo Sellado de plomo ácido o tipo gel.

Conmutación por error En caso de pérdida de AC, instantánea

Indicadores (LED)

Entrada El voltaje de entrada está presente.
Salida DC Alimentada.

Física y ambiental

Dimensiones (L x W x H)

2.5" x 3" x 1.5" (63.5mm x 76.2mm x 38.1mm).

Peso del producto 0.1 lbs. (0.05 kg).

Peso empacado 0.15 lbs. (0.07 kg).

Temperatura

Operando 0°C a 49°C (32°F a 120°F).

Almacenado -20°C a 70°C (-4°F a 158°F).

Humedad relativa 85% +/-5%.

BTU/Hr (aprox.):

6VDC: 4 BTU/Hr.

12VDC: 7 BTU/Hr.

24VDC: 9 BTU/Hr.

Herrajes de montaje incluidos.

AL624

Fuente de alimentación lineal / cargador

Dimensiones de la placa (L x W x H) y dibujo

2.5" x 3" x 1.5" (63.5mm x 76.2mm x 38.1mm)

