

Tipo de teclado

Teclado táctil e inalámbrico

Instalación

En interiores

Compatibilidad

Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid, repetidores de señal de radio 2.11 y posterior

Códigos de acceso personales

Sí

Protección contra adivinación de código

Sí

Código de coacción

Sí

Acceso sin contacto

DESFire® EV1, EV2
ISO14443-A (13,56MHz)

Alimentación

Baterías AA
Tensión de alimentación: 1,5 V
Duración de la batería: hasta 4,5 años

Sensor de temperatura

Sí

Protocolo de radio Jeweller

Rango de comunicación con el hub: hasta 1.700 m

Comunicación bidireccional entre dispositivos

Banda de frecuencia:

866,0 – 866,5 MHz

868,0 – 868,6 MHz

868,7 – 869,2 MHz

905,0 – 926,5 MHz

915,85 – 926,5 MHz

921,0 – 922,0 MHz

(depende de la región de venta)

Potencia de salida de radiofrecuencia autoajutable: hasta 20 mW

Cifrado por bloques

Intervalo de ping del teclado: 12–300 seg

[Leer más sobre Jeweller](#)

Antisabotaje

Autenticación

Detección de inhibición

Interruptor antisabotaje

Rango de temperaturas de funcionamiento

–10°C a +40°C

Humedad de operación

Hasta 75%

Dimensiones

165 × 113 × 20 mm

Peso

267 g

Certificación

EN 50131; Cumple con los requisitos del reglamento técnico para el equipamiento de radio

Garantía

24 meses

Más información

Kit completo

Teclado táctil KeyPad Plus

Panel de montaje SmartBracket

4 baterías AA (preinstaladas)

Kit de instalación

Guía del usuario