

Cumplimiento de normas		EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017	Compatibilidad	Hubs Hub 2 Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Repetidores ReX2
Comunicación con panel de control o repetidor		Tecnología de comunicación Jeweller Tecnología de comunicación Wings Bandas de frecuencia 866,0 - 866,5 MHz 868,0 - 868,6 MHz 868,7 - 869,2 MHz 905,0 - 926,5 MHz 915,85 - 926,5 MHz 921,0 - 922,0 MHz depende de la región de venta Potencia radiada aparente (PRA) máxima :5 20 mW Alcance de comunicación hasta 1700 m En espacios abiertos	Detección de movimiento	Sensor 1 sensor PIR Distancia de detección hasta 12 m Cuando se instala a una altura de 2,4 m Ángulos de detección horizontal: 88° 50' vertical: 80° Velocidad de detección de movimiento de 0,3 a 2,0 m/s La dirección de la lente del detector debe ser perpendicular a una supuesta ruta de intrusión a la instalación.
Comunicación con panel de control o repetidor		Intervalo de sondeo 12-300 seg Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax Protección contra falsificaciones Autenticación de dispositivos	Detección de movimiento	Compensación de temperatura Sensibilidad 3 niveles Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax Inmunidad a mascotas peso: hasta 20 kg altura: hasta 50 cm

Verificación fotográfica	Resolución fotográfica en píxeles 640 x 480 320 x 240 (predeterminada) 160 x 120 Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax Fotos en cada serie de 1 a 5 imágenes Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax Retroiluminación IR	Alimentación	Batería 2 pilas CR123A 3V (preinstaladas) Duración de la batería hasta 4 años
Instalación	Altura de instalación recomendada 2,4 m Rango de temperatura de funcionamiento de -1 O°C a +40°C Humedad de funcionamiento hasta 75%	Carcasa	Color blanco, negro Dimensiones 110 x 65 x 50 mm Peso 86 g Alarma antisabotaje

Instalación	Clasificación de protección IP50	Equipo completo	MotionCam (PhOD) Jeweller 2 pilas CR123A (preinstaladas) Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida
-------------	--	-----------------	---