

Conector Hembra RJ45

Características Principales:

- Tipo de Conector: Jack Categoría 6 Modular sin Blindaje
- Configuración: 8 Posiciones, 8 Contactos
- Revestimiento: Baño de Oro de 50 micras (Jack / Plug)
- Material: Retardante a la Flama, Cubierta UL 94V-0
- Terminación: 90 °



Aplicaciones:

- Fácil aplicación en la mayoría de las placas de pared
- Compatible con cajas superficiales en canaleta y paneles de conexión vacíos

Normativas Cumplidas:

- Cumple con TIA/EIA-568A/B
- Cumple con ANSI/TIA-568-C.2
- Cumple con ISO/IEC 11801 2da Edición
- Cumple con EN50173 2da Edición



Terminación:

- 110-Contactos IDC (Terminal Block)
- Código de color para estándares 568A y 568B
- Compatible con herramienta 110

Diseño y Compatibilidad:

- Conector estrecho que permite alta densidad de puertos en áreas reducidas
- Cumple con los estándares UL, ETL RoHS

Observaciones Adicionales:

- Ideal para entornos que requieren conexiones de alta velocidad y rendimiento.
- Diseñado para proporcionar una conexión segura y confiable en aplicaciones de redes.

Importante: Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante para una instalación adecuada y garantizar el rendimiento óptimo del conector.

