



PGM4M

Expansor de 4 salidas



Especificaciones técnicas

- ▶ **Entrada de energía:** 12–13,8VDC / 1A
- ▶ **Tipo inalámbrico:** GFSK bidireccional con salto de frecuencia y cifrado
- ▶ **Frecuencia RF:** 868 (865,05–867,95) MHz o 914 (902,25–927,55) MHz; puede variar según la región
- ▶ **Potencia RF:** 868 MHz: +14 dBm radiados; 914 MHz: hasta +22 dBm en países permitidos
- ▶ **Número de salidas:** 4 Potencia de salida del relé (por salida) – 30V / 2A
- ▶ **Indicadores de estado (en aplicación):** Estado de salida, estado de manipulación, fuente de alimentación, nivel de batería, temperatura, valores TX/RX

- ▶ **Indicación de estado (logotipo):** En línea, fuera de línea, funcionamiento con batería o energía, actualización en proceso, manipulación
- ▶ **Indicadores de estado de salida:** activado/desactivado
- ▶ **Batería:** 1 × batería de iones de litio de 3,7V con hasta 10 días de autonomía — 5000 mAh (opcional)
- ▶ **Tiempo de transmisión:** Menos de 20 ms
- ▶ **Tiempo de supervisión:** 20 minutos, 10 minutos (por defecto) y 3 minutos
- ▶ **Entorno de instalación:** Indoor
- ▶ **Actualización de firmware:** Transmisión remota por aire a través de BlueEye
- ▶ **Temperatura de funcionamiento:** -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
- ▶ **Temperatura de carga de la batería:** 0°C a 40°C (32°F a 104°F)
- ▶ **Aprendizaje automático:** Sí
- ▶ **Colores:** Blanco
- ▶ **Dimensiones:** 18W × 13H × 4,5D cm (7,09" An × 5,12" H × 1,79" D)
- ▶ **Peso:** 0,36 kg con batería