



Smart • Interactive

NB2400




UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y Supresor de picos

2400 VA

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional.

** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada.

[Descarga la ficha técnica](#)



3 AÑOS DE GARANTÍA*

*3 años en electrónica y 2 años en baterías.

Excelente Eficiencia.



Hasta 25 Minutos de Respaldo**



8 Contactos
4 con respaldo +
4 con regulación



Regulador Electrónico de Voltaje



MODELO		SBNB2400
POTENCIA		2400VA / 1200 W
ENTRADA		
Rango de regulación	85VCA-145VCA	
Voltaje nominal	120 VCA	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Tipo de conexión	NEMA 5-15P	
Corriente máxima	12A	
Puerto de monitoreo	USB Jack tipo B	
SALIDA		
Voltaje nominal	120 VCA +/- 10 %	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Forma de onda	Onda senoidal simulada en modo batería	
Tiempo de transferencia	4-6 ms	
Número de tomacorrientes	4 con respaldo de baterías y 4 con regulación y supresión de picos	
Tipo de tomacorrientes	NEMA 5-15R	
BATERÍA		
Cantidad de baterías	2	
Tipo de baterías	12VCD 9Ah	
Tiempo de respaldo	3 min. al 100% de carga	
Tiempo de respaldo	7 min. al 50% de carga	
Recuperación	4 Horas al 90%	
PROTECCIÓN		
Sobrecarga	DSP	
Tipo de protección	Disyuntor 12A con restablecimiento	
Cortocircuito	DSP	
Supresor de picos	150J	
Línea análoga	Teléfono/modem RJ45	
INDICADORES		
Indicador de encendido	Led verde	
Indicador de modo batería	Led verde intermitente con sonido beep cada 10 segundos	
Indicador batería baja	Led verde intermitente con sonido beep cada segundo	
Indicador sobrecarga	Led verde intermitente con sonido beep cada 0.5 segundos	
Indicador de falla	Sonido continuo	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Arquitectura	En forma de Torre	
Interruptor	De presión On/Off	
Longitud del cable	1350mm	
Largo	298 mm	
Ancho	178mm	
Alto	148 mm	
Peso	9.36 Kg	
Color	Negro	
Montaje	Torre en piso	
AMBIENTE DE TRABAJO		
Temperatura de operación	0-40C°	
Humedad relativa	0-95%	
Elevación operativa	0 a 3000 s.n.m.	
Nivel de ruido	< 40 dB	
GARANTÍA		
Póliza por defecto	3 años en electrónica y 2 años en baterías	

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.