



Archer C24

Router Wi-Fi de doble banda AC750

SEGURIDAD

Seguridad de la red	SPI Firewall Access Control IP & MAC Binding Application Layer Gateway
Red de invitados	1× 5 GHz Guest Network 1× 2.4 GHz Guest Network

SEGURIDAD

Cifrado WiFi	WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
--------------	--

INALAMBRICO

Estándares	Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Velocidad WiFi	AC750 5 GHz: 433 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Rango WiFi	Casas de 2 dormitorios 4 antenas fijas Varias antenas forman una matriz de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandes
Capacidad WiFi	Media Doble banda Asignar dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimo
Modos de trabajo	Modo Router Modo de Punto de acceso Modo extensor de rango

HARDWARE

Procesador	Single-Core CPU
Puertos ethernet	1 puerto WAN de 10/100 Mbps 4 puertos LAN de 10/100 Mbps
Botones	WPS/Reset Button
Energía	9 V = 0.6 A

SOFTWARE

Protocolos	IPv4 IPv6
Controles parentales	URL Filtering Time Controls
Tipos de WAN	IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP
Calidad de servicio	QoS by Device
NAT Forwarding	Port Forwarding Port Triggering

SOFTWARE

	DMZ UPnP
IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN
DHCP	Reservar direcciones Lista de clientes DHCP Servidor
DDNS	NO-IP DynDNS
Gestión	Aplicación Tether Página web _____

OTRO

Requisitos del sistema	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador habilitado para JavaScript Módem por cable o DSL (si es necesario) Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet)
Certificaciones	FCC, CE, RoHS
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación

DATOS DE PRUEBA

Potencia de transmisión WiFi	CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz)
Sensibilidad de recepción WiFi	5GHz: 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -71dBm; 11ac VHT40 MCS9: -66dBm; 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm; 11n HT20 MCS7: -73dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm

FÍSICO

Dimensiones (Al x An x Pr)	4.5 × 4.2 × 1.0 in (115 × 106.7 × 24.3 mm)
----------------------------	---

FÍSICO

contenidos del paquete	Router Wi-Fi Archer C24 Adaptador de corriente Cable Ethernet RJ45 Guía de Instalación Rápida
------------------------	--

* Las velocidades máximas de señal inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento real de datos inalámbricos y la cobertura inalámbrica no están garantizados y variarán como resultado de 1) factores ambientales, incluidos materiales de construcción, objetos físicos y obstáculos, 2) condiciones de la red, incluidas interferencias locales, volumen y densidad de tráfico, ubicación del producto, complejidad de la red y sobrecarga de la red, y 3) limitaciones del cliente, incluido el rendimiento nominal, la ubicación, la conexión, la calidad y la condición del cliente.