

# DC-140USB

**Mini-sistema UPS de CC y cargador de batería. Energía ininterrumpible para su red en casa, energía portátil para sus dispositivos móviles**



Esta UPS portátil es una fuente de alimentación ininterrumpible diseñada para mantener la red y la internet funcionando en el evento de un corte eléctrico, al mismo tiempo que brinda protección a todas las cargas conectadas. Además garantiza el funcionamiento continuado de equipos críticos, dispositivos de seguridad y de luces de emergencia durante tormentas severas. Prácticas luces LED indican el nivel de la UPS y cuándo es tiempo de volver a cargar la batería. Compacta, portátil y conveniente, esta UPS también sirve como cargador USB para mantener energizados teléfonos inteligentes y cualquier otro dispositivo digital adondequiera que vaya.

## Características

- UPS portátil de 24W con múltiples salidas
- Cargador de batería de CC integrado
- Salidas simultáneas de 5/9/12VCC
- Protección contra sobrecargas, sobretensión, descarga y cortocircuito
- Conjuntores de salida USB y de corriente continua

Ideal para:

- Módems y routers
- Cámaras de seguridad
- Tabletas y teléfonos celulares
- Sistemas biométricos
- Sistemas de alarma
- Luces de emergencia
- Dispositivos inalámbricos
- Electrónicos portátiles



Salidas simultáneas de CC



Cargador de batería portátil de 24W



Incluye cables y puntas de conexión



Puerto USB para carga

| MPN   | DC-140USB  |
|---|--|
| <b>Aspectos generales</b>                                 |  |
| Capacidad   | 24W  |
| <b>Entrada</b>  |  |
| Tensión nominal   | 12VCC  |
| Corriente   | 2A máx.  |
| Tipo de entrada   | Conector de CC, de 5,5x2,1mm   |
| <b>Salida</b>   |  |
| Tensión nominal   | 5/9/12VCC  |
| Corriente   | 2A   |
| Protección contra sobrecorriente con reducción de voltaje | 2A máx.  |
| Tipo de salida  | Conjuntor de 5,5x2,5mm para 12VCC<br>Conjuntor de 5,5x2,5mm para 9VCC<br>Un puerto USB para 5VCC |
| <b>Batería</b>  |  |
| Tipo  | Célula de litio de dos piezas  |
| Capacidad   | 4000mAh/14,8Wh   |
| <b>Indicadores</b>  |  |
| Indicadores visuales                                      | LED de encendido, de carga y de conexión de entrada  |
| <b>Funciones especiales</b>                               |  |
| Protección  | Contra sobrecargas, sobretensión, descarga y cortocircuito                                       |
| <b>Aspectos físicos</b>                                   |  |
| Cubierta  | Plástico retardador de llama   |
| Dimensiones   | 7,3x11,6x2,4cm   |
| Peso  | 0,4Kg  |
| <b>Información adicional</b>                              |  |
| Garantía  | 2 años   |



PROTECCIÓN CONTRA  
SOBRETENSIÓN Y SOBRECARGA



ECOLÓGICO



DISERNO PORTÁTIL,  
IDEAL PARA VIAJES