

EVOHD+ es una versión mejorada del EvoHD. Ofrece:

Dos puertos serie: Ambos se comunican dos veces más rápido que los paneles Evo anteriores. El puerto serie 1 funciona como canal principal de informes y el puerto serie 2 como canal de respaldo.

La serie + también ofrece actualizaciones más seguras y rápidas. Nuevo hardware robusto y nueva fuente de alimentación con protección contra la descarga de baterías de gel. Nueva gestión del módulo de bus. El EVOHD+ tiene una capacidad de alimentación auxiliar de 2,5 A (requiere un transformador de 70 VA para una alimentación auxiliar completa de 2,5 A) y protección contra descargas profundas de la batería, lo que aumenta los ciclos de descarga.

Características principales de EVOHD+

192 zonas

8 particiones

999 códigos de usuario

5 PGM integradas

254 módulos de expansión

Bus digital

Proporciona alimentación constante, supervisión y comunicación bidireccional entre la central y los módulos

Uso eficiente y eficaz de la implementación de zonas

Información integrada de manipulación de dispositivos conectados a EVOHD+ sin cableado adicional

Configuración de PGM

4 PGM de estado sólido integradas (2-4)

1 PGM de relé integrada de 5 A

La PGM1 puede utilizarse como entrada de humo de 2 hilos

Comunicaciones de línea fija más rápidas para software (1200 baudios)

Carga eficiente de la batería hasta 1,5 A

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación conmutada de 2,5 A

Potencia de 2 A disponible para módulos/dispositivos (requiere transformador de 75 VA)